

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. PGBIIA-ANT-003

1. Code d'identification unique du produit type:
**CARREAUX CÉRAMIQUES PRESSÉS EN SEC, AVEC ABSORPTION D'EAU 3% < E ≤ 6%
ANTIDERRAPANTS**
2. Usage ou usages prévus:
POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Systeme 4
5. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié: **N'applique pas**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées	
Réaction au feu (Décision 96/603/EEC modifiée)	Classe A1-A1fl	EN 14411:2012	
Force de rupture (ISO 10545-4)	≥ 1100 N		
Glissement (EN 16165)	(Interieur) Classe ≥ 1 et/ou ≥ R9		
Adhésion avec ciment colle	Classe C1: ≥ 0,5 N/mm ²		
Émission de substances dangereuses (cadmium/plomb)	NPD		
Durabilité pour	Usage interieur		Conforme
	Usage exterieur: angélif (ISO 10545-12)		NPD

NPD: No Performance Determined / Aucune performance déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration des performances est émise conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 et est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par:

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Directeur du Département Qualité